

CÁMARA BULLET IP DE 2 MEGAPÍXELES, ZOOM MOTORIZADO Y POSICIONADOR



CARACTERÍSTICAS

- Resolución HD 1080P con sensor CMOS de Sony®
- Iluminación infrarroja de hasta 80 metros
- Óptica varifocal 2,8 ~ 12 mm con autofocus
- BLC, WDR real, zonas ROI
- Posicionador: 0°~250° (H), -10°~55° (V)
- Velocidad: 0,5°~15°/seg. (H), 0,5°~10°/seg. (V)
- 255 presets, 8 rondas, 4 patrones
- Menú OSD
- Grado de protección IP66
- Protección contra picos de tensión

SOFTWARE Y APLICACIONES

- Hyuviewer para Android e iOS
- Software cliente HYU CMS
- Servicio P2P Cloud: mycloud.hyundai-security.es



CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/2,8 Sony® de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V)
Imágenes por segundo	PAL/NTSC: 25/30 ips @1080P
Iluminación infrarroja	4 leds array: 80 metros
Iluminación mínima	0 lux IR ON

ÓPTICA

Óptica	2,8 ~ 12 mm
Modo de enfoque	Automático

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR dual)
Menú OSD	Admite
Compensación de contraluz	BLC, WDR real
Zoom digital	16X
Zonas ROI	Admite
Defog	Admite

POSICIONADOR Y TELEMETRÍA

Rango horizontal	0° ~ 250°
Rango vertical	-10° ~ +55°
Velocidad manual	0,5° ~ 15°/seg. horizontal / 0,5° ~ 10°/seg. vertical
Presets	255 presets (8 rondas, 4 patrones)

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC
Grado de protección	IP66

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	153 x 93 x 130 mm
-------------	-------------------