

CÁMARA BULLET IP DE 2 MEGAPÍXELES, ZOOM MOTORIZADO Y POSICIONADOR



CARACTERÍSTICAS

- Resolución HD 1080P con sensor CMOS de Sony®
- Iluminación infrarroja de hasta 150 metros
- Zoom óptico de 30X
- BLC, WDR real, zonas ROI
- Posicionador: 0°~320° (H), -15°~70° (V)
- Velocidad: 0,1°~80°/seg. (H), 0,1°~15°/seg. (V)
- 255 presets, 8 rondas, 4 patrones
- Menú OSD
- Grado de protección IP66
- Protección contra picos de tensión

SOFTWARE Y APLICACIONES

- Hyuviewer para Android e iOS
- Software cliente HYU CMS
- Servicio P2P Cloud: mycloud.hyundai-security.es



CÁMARA

Sensor de imagen	Módulo de cámara de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V)
Imágenes por segundo	PAL/NTSC: 25/30 ips @1080P
Iluminación infrarroja	8 leds <i>array</i> : 150 metros
Iluminación mínima	0 lux IR ON

ÓPTICA

Óptica	Zoom óptico 30X
Modo de enfoque	Automático

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR dual)
Menú OSD	Admite
Compensación de contraluz	BLC, WDR real
Zonas ROI	Admite

POSICIONADOR Y TELEMETRÍA

Rango horizontal	0° ~ 320°
Rango vertical	-15° ~ +70°
Velocidad manual	0,1° ~ 80°/seg. horizontal / 0,1° ~ 15°/seg. vertical
Presets	255 presets (8 rondas, 4 patrones)

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC
PoE	No admite
Grado de protección	IP66