

CÁMARA DOMO IP DE 4 MEGAPÍXELES CON POE



CARACTERÍSTICAS

- Resolución de 4MP con sensor CMOS
- Formatos de compresión H.264 y H.265
- Triple stream
- Iluminación infrarroja de hasta 20 metros
- Óptica fija de 3,6 mm
- WDR digital, WDR real, 2D/3D-DNR, defog
- Videosensor, máscaras de privacidad
- Modo corredor y zonas ROI
- Detección de cruce de línea y de intrusión
- Grado de protección IP66
- 3AXIS: instalable en pared y techo
- Admite PoE
- Compatible con el servicio DNS DEMES

SOFTWARE Y APLICACIONES

- Hyuviewer para Android e iOS
- Software cliente HYU CMS
- Servicio P2P Cloud: mycloud.hyundai-security.es



CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/3 de 4 megapíxeles
Píxeles efectivos	2560(H) x 1440(V)
Imágenes por segundo	PAL/NTSC: 20 ips @4MP (2560x1440)
Obturador electrónico	Auto, 1/10s ~ 1/10.000s, ajustable
Iluminación infrarroja	12 leds EXIR: 20 metros
Iluminación mínima	0,05 lux F1,2 / 0 lux IR ON

ÓPTICA

Óptica	3,6 mm
--------	--------

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR), Color, B/N
Menú OSD	Admite
Compensación de contraluz	WDR digital, WDR real
Reducción de ruido	2D/3D-DNR
Defog	Admite
Modo corredor/pasillo	Admite
Zonas ROI	Admite
Videosensor	Múltiples zonas de detección, niveles de sensibilidad variable
Máscara de privacidad	4 zonas

ANÁLISIS INTELIGENTE

Detección inteligente	Detección de cruce de línea, detección de intrusión
-----------------------	-----------------------------------------------------

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC /250 mA
Consumo	3W
PoE	Admite
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +60°C
Humedad relativa	10% ~ 90% de HR
Grado de protección	IP66

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	Ø114,6 x 88 mm
Peso	280 g

DIMENSIONES

