

CÁMARA DOMO IP DE 2 MEGAPÍXELES CON POE



CARACTERÍSTICAS

- Resolución Full HD con sensor CMOS de Sony®
- Iluminación infrarroja de hasta 30 metros
- Óptica fija de 3,6 mm
- AWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D/3D-DNR, defog
- Espejo, videosensor, máscaras de privacidad
- Detección de cruce de línea y de intrusión de área
- Grado de protección IP66
- Protección contra picos de tensión (4000V)
- 3AXIS: instalable en pared y techo
- Admite PoE
- Compatible con el servicio DNS DEMES

SOFTWARE Y APLICACIONES

- Hyuviewer para Android e iOS
- Software cliente HYU CMS
- Servicio P2P Cloud: mycloud.hyundai-security.es



CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/2,9 Sony® de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos	1984(H) x 1105(V)
Imágenes por segundo	PAL/NTSC: 30 ips @1080P
Obturador electrónico	Auto, 1/25s ~ 1/100.000s
Iluminación infrarroja	6 leds <i>array</i> : 30 metros
Iluminación mínima	0,01 lux F1.2 (AGC On) / 0 lux IR ON

ÓPTICA

Óptica	3,6 mm
--------	--------

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR), Color, B/N, Sincronizado
Menú OSD	Admite
Balace de blancos	Automático, interior, exterior
Control de ganancia	AGC
Compensación de contraluz	BLC, WDR digital
Reducción de ruido	2D/3D-DNR
Defog	Admite
Espejo	Admite
Videosensor	Admite
Máscara de privacidad	Admite

ANÁLISIS INTELIGENTE

Detección inteligente	Detección de cruce de línea, detección de intrusión
-----------------------	---

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC (±10%) /450 mA
Consumo	<5W
PoE	Admite
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +60°C
Humedad relativa	10% ~ 90% de HR
Grado de protección	IP66

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	Ø125 x 100 mm
-------------	---------------

DIMENSIONES

