

CÁMARA BULLET HD-CVI DE 1,4 MEGAPÍXELES, ZOOM MOTORIZADO

HDCVI™



CARACTERÍSTICAS

- Resolución HD 720P con sensor CMOS de Sony®
- Iluminación infrarroja de hasta 60 metros
- Óptica varifocal 2,8 ~ 12 mm con autofocus
- Distancia de transmisión de hasta 500 metros teóricos
- AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real, 2D/3D-DNR, defog
- Obturador lento, Smart IR, Sense Up, zoom digital
- Espejo, videosensor, máscaras de privacidad
- Menú OSD, salida de vídeo dual CVI/CVBS
- Grado de protección IP66
- Protección contra picos de tensión
- Soporte 3AXIS con paso de cables por el interior

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/2,9 Sony® de 1,4 megapíxeles
Píxeles efectivos	1280(H) x 720(V)
Imágenes por segundo	PAL/NTSC: 25/30 ips @720P
Obturador electrónico	Auto, 1/25s ~ 1/50.000s, FLK, 1 ~ 30X
Iluminación infrarroja	6 leds array: 50 ~ 60 metros
Iluminación mínima	0,017 lux F1,2 (AGC ON) / 0 lux IR ON
Salida de vídeo	1 BNC HD-CVI, 1 BNC CVBS

ÓPTICA

Óptica	2,8 ~ 12 mm
Modo de enfoque	Automático

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR), Color, B/N, Ext
Menú OSD	Admite
Balance de blancos	AWB, ATW, interior, exterior, manual
Control de ganancia	AGC
Compensación de contraluz	BLC, HLC, WDR real
Reducción de ruido	2D/3D-DNR
Defog	Admite
Espejo	Admite
Videosensor	Admite
Máscara de privacidad	Admite

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC (±10%) /650 mA
Consumo	<8W
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +60°C
Humedad relativa	10% ~ 90% de HR
Distancia de transmisión	Hasta 500 metros (teóricos) via cable coaxial 75-3
Grado de protección	IP66

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	230,1 x 98,2 x 76 mm
-------------	----------------------

DIMENSIONES

