

ZVR PROFESSIONAL 5 EN 1 DE 4 CANALES 1080P A 12IPS



ONVIF | HDCVI™ | HDTV I | AHD | CVBS



CARACTERÍSTICAS

- 5 tecnologías: IP, HDCVI, HDTV I, AHD y CVBS analógico
- CVI: Solo stream de vídeo (sin OSD ni control PTZ)
- TVI: Versión 3.0 (no compatible con v1.0)
- El formato de compresión H.264+ mejora la eficiencia de codificación hasta en un 50% y reduce los costes derivados del almacenamiento de datos de vídeo
- Salidas VGA y HDMI de hasta 1920x1080 (spot configurable)
- Salida auxiliar BNC de hasta 704x576
- Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA
- Resolución de grabación: 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1/4CIF, etc.
- Permite la reproducción instantánea de canal asignado durante el modo de visualización multi-canal
- Reproducción simultánea de 4 canales 1080P
- Reproducción inversa multi-cámara
- Reproducción inteligente para evitar información irrelevante
- 1 puerto SATA para 1 HDD de hasta 6TB (HDD no incluido)
- Soporta modo de cuota de disco duro; permite asignar capacidades diferentes a canales diferentes
- Interfaz gráfica de usuario (GUI) y soporte de inicio grabación con una sola tecla (Wizard)
- Manual de diagnóstico de calidad de vídeo
- Búsqueda y reproducción por etiquetas
- Bloqueo y desbloqueo de archivos de registro
- Interfaz de red RJ45 Fast Ethernet auto-adaptativo
- Compatible con ONVIF
- Compatibilidad multi navegador: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Acceso remoto para hasta 128 usuarios
- P2P en la nube, DDNS DEMES, Push y canal cero

SOFTWARE Y APLICACIONES

- HYUVMS y HYUCONNECT para Android e iOS
- Software cliente HYU VMS
- Servicio P2P Cloud: hyucloud.hyundai-security.es

VIDEO Y AUDIO

Entradas	4 entradas BNC (1.0Vp-p, 75 Ω), con soporte coaxitron	
	CVBS analógico	960H (PAL/NTSC)
	HDCVI (sin OSD ni PTZ)	1080P (25/30Hz), 720P (25/30Hz)
Estándares	HDTV I (3.0)	1080P (25/30Hz), 720P (25/30/50/60Hz)
	AHD	1080P (25/30Hz), 720P (25/30Hz)
	IP	Soporta 1 canal 1080P, 720P
Compresión de audio	G.711u	
Entrada de audio	1 canal RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
Salida de audio	1 canal RCA (lineal, 1kΩ)	
Salidas de vídeo	1 BNC (1.0Vp-p, 75 Ω; PAL: 704x576, NTSC: 704x480), 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz)	

GRABACIÓN

Compresión de vídeo	H.264 / H.264+	
Resolución	1080P, 1080N (960x1080), 720P, 720P lite, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF	
IPS Stream 1	Modo 1080P	Stream a 1080P: 12 ips @1080P, 720P; 25/30 ips @960H, D1/4CIF, VGA, CIF
	Modo 1080N	Stream a 720P: 25/30 ips @720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF
IPS Stream 2	25/30 ips @1080N, 720P lite, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF	
Tasa de bits de vídeo	12 ips @960H, D1/4CIF, 2CIF; 25/30 ips @CIF, QVGA, QCIF	
Tasa de bits de audio	32 ~ 6144 Kbps	
Tipo de stream	64 Kbps	
	Vídeo / Vídeo y Audio	

DECODIFICACIÓN

Resolución de visualización y reproducción	1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
Reproducción sincronizada	4 canales a 1080P
Velocidad de reproducción local	Hasta x256 (avance y retroceso)

RED

Interfaz de red	1 puerto RJ-45 (10/100M), auto-adaptativo
Protocolos de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, UPnP, HTTPS
Compatibilidad	Onvif, P2P, DDNS
Conexiones remotas	128

ALMACENAMIENTO

Puertos SATA	1 puerto SATA para 1 HDD (no incluido)
Capacidad	Máx. 6TB por HDD

INTERFAZ AUXILIAR

USB	2 puertos USB 2.0
RS485	1 puerto RS485 (half-duplex)

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC
Consumo	≤15W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90% de humedad relativa

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	315 x 242 x 45 mm
Peso	≤2 kg