

## CÁMARA BULLET IP DE 4 MEGAPÍXELES CON POE



## CARACTERÍSTICAS

- Resolución de 4MP con sensor CMOS
- Formatos de compresión H.264 y H.265
- Iluminación infrarroja de hasta 60 metros
- Óptica motorizada 2,8 ~ 12 mm con autofocus
- WDR, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad
- Audio bidireccional
- Grado de protección IP66
- Soporte 3AXIS con paso de cables por el interior
- Admite PoE
- Integración por ONVIF para NVR NEXTGEN

## CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/3 de 4 megapíxeles
Píxeles efectivos	2592(H) x 1520(V)
Imágenes por segundo	PAL/NTSC: 25 ips @4MP (2592x1520)
Iluminación infrarroja	4 leds array: 60 metros
Iluminación mínima	0 lux IR ON

## ÓPTICA

Óptica	2,8 ~ 12 mm
Modo de enfoque	Automático

## AUDIO

Canales de audio	1 entrada / 1 salida de audio
------------------	-------------------------------

## FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR), Color, B/N
Menú OSD	Admite
Compensación de contraluz	WDR
Reducción de ruido	3D-DNR
Videosensor	Admite
Máscara de privacidad	Admite

## ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC
PoE	Admite
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +60°C
Humedad relativa	10% ~ 90% de HR
Grado de protección	IP66

## ACCESORIOS



HYU-252  
Caja de conexiones

**Todo en Videovigilancia**