



CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para aplicaciones de videovigilancia y seguridad
- Entradas HDMI, VGA y BNC
- Soporta filtro 3D y desentrelazado 3D
- Auto-encendido al detectar señal de vídeo de DVR/NVR
- Panel LED luminoso
- Incorpora altavoces estéreo de 8Ω x 2W
- Incluye peana de sobremesa de extracción sencilla
- Soporta montaje VESA estándar de 100 x 100
- Incluye cable VGA y adaptador de corriente
- Certificación CE

PANTALLA

Tamaño	23,8"
Relación de aspecto	16:9, 4:3 (seleccionable mediante OSD)
Tecnología	LED
Resolución horizontal	1080 líneas de TV
Área visible	527,04 (H) x 296,46 (V) mm
Resolución nativa	1920 x 1080
Tamaño de píxel	0,2745 x 0,2745 mm
Resoluciones de entrada admitidas	720x400, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080
Frecuencia de refresco	60, 70, 75 Hz, dependiendo de la resolución
Profundidad de color	24 bits (16,7 millones de colores)
Brillo	250 cd/m ²
Contraste	1000:1
Tiempo de respuesta	5 ms
Ángulo de visión	178° (H) x 178° (V)

FUNCIONES

Ajuste automático	Sí
Filtro	Filtro combinado 3D
Desentrelazado/reducción de ruido	Desentrelazado 3D

MENÚ OSD

Idiomas de OSD	Español, inglés, francés, italiano, alemán, chino
----------------	---------------------------------------------------

CONEXIONES

Entrada de vídeo digital	HDMI, hasta 1920x1080
Puertos de entrada	1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA, USB
Puertos de salida	No dispone

AUDIO

Canales de audio	1 entrada de audio
Altavoces	Altavoces estéreo de 2W, 8Ω

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	100V ~ 240V CA
Consumo	<35W
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +60°C
Humedad	10% ~ 85%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material de carcasa y peana	Plástico
Montaje VESA	100 x 100
Dimensiones del monitor	574,91 x 374,11 x 53,10 mm
Dimensiones del monitor con peana	574,91 x 399,29 x 189,98 mm
Peso neto	3 kg
Peso bruto	4,1 kg

DIMENSIONES

