

MONITOR CCTV 4K DE 43"



CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para aplicaciones de videovigilancia y seguridad
- Entradas: 1 Display Port (4K), 2 HDMI, 1 VGA y 1 BNC
- Soporta HDMI 2.0 y Display Port 1.2a
- Soporta filtro 3D y desentrelazado 3D
- Auto-encendido al detectar señal de vídeo de DVR/NVR
- Panel LED luminoso con gran ángulo de visión
- Incorpora altavoces estéreo de 8Ω x 5W
- Soporta montaje VESA de 400 x 200
- Incluye cable VGA y adaptador de corriente
- No incluye peana
- Certificación CE



PANTALLA

Tamaño	43"
Relación de aspecto	16:9, 4:3 (seleccionable mediante OSD)
Tecnología	LED
Resolución horizontal	2160 líneas de TV
Área visible	941,1 (H) x 529,4 (V) mm
Resolución nativa	3840 x 2160
Tamaño de píxel	0,2451 x 0,2451 mm
Resoluciones de entrada admitidas	720x400, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080, 3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Profundidad de color	10 bits (D), 1,06B (1.060 millones de colores)
Brillo	300 cd/m ²
Contraste	3000:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión	178° (H) x 178° (V)

FUNCIONES

Ajuste automático	Sí
Filtro	Filtro combinado 3D
Desentrelazado/reducción de ruido	Desentrelazado 3D

MENÚ OSD

Idiomas de OSD	Español, inglés, francés, italiano, alemán, chino
----------------	---

CONEXIONES

Entrada de vídeo digital	Display Port, hasta 3840x2160
Puertos de entrada	1 Display Port, 2 HDMI, 1 BNC, 1 VGA, USB
Puertos de salida	1 BNC (lazo)

AUDIO

Canales de audio	1 entrada de audio
Altavoces	Altavoces estéreo de 5W, 8Ω

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	100V ~ 240V CA
Consumo	<90W
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +60°C
Humedad	10% ~ 85%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material de carcasa	Metal
Montaje VESA	400 x 200
Dimensiones del monitor	986,4 x 583,4 x 70,9 mm
Peso neto	22 kg
Peso bruto	27 kg

DIMENSIONES

