

CÁMARA BULLET 4 EN 1 SERIE PRO DE 3 MEGAPÍXELES

CVBS HDCVI™

HDTVI AHD



CARACTERÍSTICAS

- Resolución de hasta 3MP con sensor CMOS
- Iluminación infrarroja de hasta 40 metros
- Óptica motorizada de 2,8 ~ 8 mm con autofocus
- Distancia de transmisión de hasta 300 metros teóricos
- AWB, AGC, BLC, WDR real, 2D-DNR, Smart IR
- Menú OSD
- Salida 4 en 1 (conmutable por DIP switch): CVBS @960H, CVI @1080P, TVI @3MP, AHD @3MP
- Grado de protección IP66
- Soporte 3AXIS con paso de cables por el interior
- Botón de reset
- Cable resistente al agua

ACCESORIOS



HYU-332
Base de conexiones

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/3 de 3 megapíxeles	
Píxeles efectivos	1920(H) x 1536(V)	
Sincronización	Interna	
Resolución	HDTVI	3MP/1536P (1920x1536)
	AHD	3MP/1536P (1920x1536)
	HDCVI	1080P (1920x1080)
	Analógico	960H (960x576)
Imágenes por segundo	PAL/NTSC: 18 ips @3MP; 25/30 ips @1080P	
Obturador electrónico	PAL: 1/50s ~ 1/10.000s; NTSC: 1/60s ~ 1/10.000s	
Iluminación infrarroja	2 leds array: 30 ~ 40 metros	
Iluminación mínima	0,01 lux F1,2 (AGC On) / 0 lux IR ON	
Salida de vídeo	AHD, HD-CVI, HD-TVI, 1 BNC CVBS (conmutable por DIP switch)	

ÓPTICA

Óptica	2,8 ~ 8 mm
Tipo de óptica	Motorizada
Modo de enfoque	Automático

FUNCIONES

Día/Noche	ICR auto
Menú OSD	Admite
Balance de blancos	ATW, MWB
Control de ganancia	AGC
Compensación de contraluz	BLC, WDR real
Reducción de ruido	2D

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC (±1V) /300 mA
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Humedad relativa	<85% de HR
Distancia de transmisión	Hasta 300 metros (teóricos) via cable coaxial 75-5
Grado de protección	IP66

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Carcasa	PVC y metal
Dimensiones	250 x 90 x 75 mm

Todo en Videovigilancia