



CÁMARA DOMO IP ANTIVANDÁLICO DE 4 MEGAPÍXELES CON POE

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/3 de 4 megapíxeles
Píxeles efectivos	2688(H) x 1520(V)
Resolución	Stream 1 4MP (20 ips), 3MP (20 ips), 1080P, 720P (25/30 ips) Stream 2 640x360, (25/30 ips), 352x288 (25 ips), 352x240 (30 ips)
Obturador electrónico	1/3s ~ 1/100.000s
Iluminación infrarroja	30 metros
Iluminación mínima	0,01 lux F1.2 (AGC On) / 0 lux IR ON

ÓPTICA

Óptica	2,8 mm
Ángulo de visión	105°
Apertura	F2.0

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR), programado
Menú OSD	Admite
Compensación de contraluz	BLC (área configurable), WDR digital
Reducción de ruido	3D-DNR
Zonas ROI	1 zona fija
Videosensor	Admite
Máscara de privacidad	Admite
Ajuste de imagen	Brillo, saturación, contraste, nitidez, espejo

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC (±25%)
Consumo	5,5W
PoE	802.3 af
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95% (sin condensación)
Grado de protección	IP67, IK10

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	Ø111 x 82 mm
Peso	500 g

CARACTERÍSTICAS

- Resolución de 4MP con sensor CMOS
- Compresión de vídeo H.264+/H.264/MJPEG
- Iluminación infrarroja de hasta 30 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- Menú OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR
- Espejo, ROI, videosensor, máscaras de privacidad
- Grado de protección IP67
- 3AXIS: instalable en pared y techo
- Admite PoE, botón reset
- Conexión Plug&Play con NVR NEXTGEN
- Compatible con DDNS DEMES

SOFTWARE Y APLICACIONES

- HYUVMS y HYUCONNECT para Android e iOS
- Software cliente HYU VMS
- Servicio P2P Cloud: hyucloud.hyundai-security.es



ACCESORIOS



HYU-197
Base tubo



HYU-212
Soporte de pared



HYU-214
Soporte abrazadera

DIMENSIONES

