



## CÁMARA DOMO IP ANTIVANDÁLICO DE 2 MEGAPÍXELES CON POE

### CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/2,8 de 2 megapíxeles	
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V)	
Resolución	Stream 1	1080P, 1,3MP, 720P (25/30 ips)
	Stream 2	704x576 (25 ips), 704x480 (30 ips), 640x480, (25/30 ips), 352x288 (25 ips), 352x240 (30 ips), 320x240 (25/30 ips)
Obturador electrónico	1/3s ~ 1/100.000s	
Iluminación infrarroja	30 metros	
Iluminación mínima	0,01 lux F1.2 (AGC On) / 0 lux IR ON	

### ÓPTICA

Óptica	2,8 mm
Ángulo de visión	105°
Apertura	F2.0

### FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR), programado
Menú OSD	Admite
Compensación de contraluz	BLC (área configurable), WDR digital
Reducción de ruido	3D-DNR
Zonas ROI	1 zona fija
Videosensor	Admite
Máscara de privacidad	Admite
Ajuste de imagen	Brillo, saturación, contraste, nitidez, espejo

### ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC (±25%)
Consumo	5W
PoE	802.3 af
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95% (sin condensación)
Grado de protección	IP67, IK10

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	Ø111 x 82 mm
Peso	500 g

## CARACTERÍSTICAS

- Resolución de 2MP con sensor CMOS
- Compresión de vídeo H.264+/H.264/MJPEG
- Iluminación infrarroja de hasta 30 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- Menú OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR
- Espejo, ROI, videosensor, máscaras de privacidad
- Grado de protección IP67
- 3AXIS: instalable en pared y techo
- Admite PoE, botón reset
- Conexión Plug&Play con NVR NEXTGEN
- Compatible con DDNS DEMES

## SOFTWARE Y APLICACIONES

- HYUVMS y HYUCONNECT para Android e iOS
- Software cliente HYU VMS
- Servicio P2P Cloud: [hyucloud.hyundai-security.es](http://hyucloud.hyundai-security.es)



## ACCESORIOS



HYU-197  
Base tubo




HYU-212  
Soporte de pared



HYU-214  
Soporte abrazadera

## DIMENSIONES



# Todo en Videovigilancia