

CÁMARA DOMO IP DE 4 MEGAPÍXELES CON POE

RESOLUCIÓN
MEGAPÍXELES
4.0AUTO
FOCUSILUMINACIÓN
INFRARROJA
30MREDUCCIÓN
DE RUIDO
3DWDR REAL
WDRGRADO DE
PROTECCIÓN
IP67ADMITE
PoEALMACENAJE
EN LA NUBE

Onvif

PLUG & PLAY



CARACTERÍSTICAS

- Resolución de 4MP con sensor CMOS
- Formatos de compresión H.264, H.264+ y MJPEG
- Doble stream, iluminación infrarroja de hasta 30 metros
- Óptica motorizada 2,8 ~ 12 mm con autofocus
- BLC, WDR real, 3D-DNR, ROI
- Videosensor, máscaras de privacidad
- Grado de protección IP67
- 3AXIS: instalable en pared y techo
- Admite PoE
- Conexión Plug&Play con NVR NEXTGEN
- Compatible con DDNS DEMES

SOFTWARE Y APLICACIONES

- HYUVMS y HYUCONNECT para Android e iOS
- Software cliente HYU VMS
- Servicio P2P Cloud: hyucloud.hyundai-security.es



ACCESORIOS

HYU-199
Base de tuboHYU-213
Soporte de paredHYU-214
Soporte abrazadera

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/3 de 4 megapíxeles		
Píxeles efectivos	2688(H) x 1520(V)		
Resolución	Stream 1	4MP (20 ips), 3MP (20 ips), 1080P, 720P (25/30 ips)	
	Stream 2	640x360, (25/30 ips), 352x288 (25 ips), 352x240 (30 ips)	
Obturador electrónico	1/3s ~ 1/100.000s		
Iluminación infrarroja	20 ~ 30 metros		
Iluminación mínima	0,01 lux F1.2 (AGC On) / 0 lux IR ON		

ÓPTICA

Óptica	2,8 ~ 12 mm
Ángulo de visión	98° ~ 30°
Modo de enfoque	Automático

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR), programado
Menú OSD	Admite
Compensación de contraluz	BLC (área configurable), WDR real 120 dB
Reducción de ruido	3D-DNR
Zonas ROI	1 zona fija
Videosensor	Admite
Máscara de privacidad	Admite
Configuración de imagen	Brillo, saturación, contraste, nitidez, espejo


ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC (±25%)
Consumo	11W
PoE	802.3 af
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95% (sin condensación)
Grado de protección	IP67

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	Ø130,5 x 102,4 mm
Peso	485 g

DIMENSIONES



Todo en Videovigilancia