

CÁMARA BULLET HD-TVI SERIE PRO DE 2 MEGAPÍXELES, COMPATIBLE CON POC



















CARACTERÍSTICAS

- Resolución de 2MP con sensor CMOS
- Iluminación infrarroja de hasta 40 metros
- Óptica varifocal de 2,8 ~ 12 mm
- Distancia de transmisión de hasta 300 metros teóricos
- ATW, AGC, DNR
- Smart IR
- Grado de protección IP66
- Soporte 3AXIS
- Modelo que incluye PoC (power over coaxial) que funciona especialmente con ZVR con PoC

ACCESORIOS







CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V)
Imágenes por segundo	25 ips @1080P
Obturador electrónico	1/25s ~ 1/50.000s
lluminación infrarroja	Smart IR: 40 metros
lluminación mínima	0,01 lux F1,2 (AGC ON) / 0 lux IR ON
Salida de vídeo	1 BNC HD-TVI
ÓPTICA	
Óptica	2,8 ~ 12 mm
Ángulo de visión	102,5° ~ 32°
Apertura	F1,4
Tipo de óptica	Varifocal
FUNCIONES	
Día/Noche	Auto (ICR), Color, B/N
Menú OSD	Admite
Reducción de ruido	DNR
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC (±15%) /350 mA
Consumo	4W
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤90% (sin condensación)
Distancia de transmisión	Hasta 300 metros (teóricos) via cable coaxial 75-3
Grado de protección	IP66
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	92 x 84,8 x 269,6 mm
Peso Peso	900 g

Todo en Videovigilancia