

CÁMARA DOMO HD-TVI SERIE PRO DE 2 MEGAPÍXELES, COMPATIBLE CON POC



HDTV I NITRO HD

SERIE
PRORESOLUCIÓN
MEGAPÍXELES
2.0ILUMINACIÓN
INFRARROJA
20MGRADO DE
PROTECCIÓN
IP66


CARACTERÍSTICAS

- Resolución de 2MP con sensor CMOS
- Iluminación infrarroja de hasta 20 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- Distancia de transmisión de hasta 300 metros teóricos
- ATW, AGC, DNR
- Smart IR con tecnología EXIR
- Grado de protección IP66
- 3AXIS: instalable en paredes y techos
- Modelo que incluye PoC (power over coaxial) que funciona especialmente con ZVR con PoC

ACCESORIOS

HYU-301
Base de conexionesHYU-214
Soporte abrazaderaHYU-358
Soporte de esquina

DIMENSIONES



CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V)
Imágenes por segundo	25 ips @1080P
Obturador electrónico	1/25s ~ 1/50.000s
Iluminación infrarroja	Smart IR: 20 metros, tecnología EXIR
Iluminación mínima	0,01 lux F1,2 (AGC ON) / 0 lux IR ON
Salida de vídeo	1 BNC HD-TVI

ÓPTICA

Óptica	2,8 mm
Ángulo de visión	103°
Tipo de óptica	Fija

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR), Color, B/N
Menú OSD	Admite
Reducción de ruido	DNR

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC (±15%) /350 mA
Consumo	4W
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤90% (sin condensación)
Distancia de transmisión	Hasta 300 metros (teóricos) via cable coaxial 75-3
Grado de protección	IP66

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	Ø110 x 93,2 mm
Peso	350 g

Todo en Videovigilancia