

CÁMARA DOMO IP DE 2 MEGAPÍXELES CON POE



CARACTERÍSTICAS

- Resolución Full HD con sensor CMOS de Sony®
- Iluminación infrarroja de hasta 50 metros
- Óptica varifocal 2,8 ~ 12 mm
- AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-DNR, defog
- Espejo, videosensor, máscaras de privacidad
- Grado de protección IP66
- 3AXIS: instalable en pared y techo
- Admite PoE
- Compatible con el servicio DNS DEMES

SOFTWARE Y APLICACIONES

- Hyuviewer para Android e iOS
- Software cliente HYU CMS
- Servicio P2P Cloud: mycloud.hyundai-security.es



ACCESORIOS

HYU-24: Base tubo




HYU-30: Soporte de pared



HYU-31: Soporte de techo



DIMENSIONES



CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/2,8 Sony® de 2,1 megapíxeles
Píxeles efectivos	1984(H) x 1105(V)
Imágenes por segundo	PAL/NTSC: 25/30 ips @1080P
Obturador electrónico	Auto, 1/25s ~ 1/50.000s, FLK, 1 ~ 30X
Iluminación infrarroja	6 leds array: 40 ~ 50 metros
Iluminación mínima	0 lux IR ON

ÓPTICA

Óptica	2,8 ~ 12 mm
Modo de enfoque	Manual

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR), Color, B/N, Ext
Menú OSD	Admite
Balance de blancos	AWB, ATW, interior, exterior, manual
Control de ganancia	AGC
Compensación de contraluz	BLC, HLC, WDR digital
Reducción de ruido	2D/3D-DNR
Defog	Admite
Espejo	Admite
Videosensor	Admite
Máscara de privacidad	Admite

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC (±10%) /650 mA
Consumo	<8W
PoE	Admite
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +60°C
Humedad relativa	10% ~ 90% de HR
Grado de protección	IP65

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	Ø119 x 98 mm
-------------	--------------