

IPC-HDW1220S-S3

DOMO FIJO DE 2 MEGAPÍXELES

POWERED BY:
alhua
TECHNOLOGY

www.ipcenter.es


ONVIF



Características

- CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles
- Formatos H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
- Óptica fija de 2,8 mm
- Doble stream
- Máximo 25 ips @1080P (1920x1080)
- WDR digital
- Ultra 3D-DNR
- Modo corredor
- Admite PoE
- Grado de protección IP67

Dimensiones



REFERENCIA / MODELO	IPC-HDW1220S-S3
CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad shutter electrónico	Auto/Manual, 1/3(4)s ~ 1/100.000s
Iluminación infrarroja	30 metros
Iluminación mínima	0,1 lux F2.0 (color) / 0 lux F2.0 (IR On)
Relación señal/ruido	>50 dB
ÓPTICA	
Distancia focal	2,8 mm
Apertura máxima	F2.0
Control de enfoque	Manual
Ángulo de visión	H: 110°
Tipo de lente	Fija
VÍDEO	
Compresión	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Resolución	1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288)
Stream principal	1080P (1~25/30 ips)
Stream secundario	D1/4CIF (1~25/30 ips)
Velocidad	H.264: 4 ~ 8.192Kb/seg.
FUNCIONES	
Modo día/noche	Automático (ICR) / Color / Blanco y Negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR digital
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Máscara de privacidad	4 zonas
Modo corredor	Admite
RED	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Compatibilidad	ONVIF, CGI
Número de usuarios	Hasta 20 usuarios
Dispositivos móviles	Windows Phone, Android, iPhone, iPad
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC, PoE (802.3af)
Consumo	<4,4W
Temp. de trabajo	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Grado de protección	IP67
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	Ø108 x 84 mm
Peso	250 g

Accesorios (opcionales)



PFA122



PFB200W



PFB152

Todo en Videovigilancia