



# F 9: ! & - - ) B

DOMO FIJO 4 EN 1 PARA EXTERIORES

## CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/2,7" Lowlight de 2,4 megapíxeles
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V)
Iluminación infrarroja	Smart IR: 24 leds SMD, 30 metros
Iluminación mínima	0 lux IR On
Relación señal/ruido	>48 dB
Salida de vídeo	HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS

## ÓPTICA

Óptica	2,8 ~ 12 mm
--------	-------------

## VÍDEO

Resolución	1080P (1920 x 1080)
Imágenes por segundo	25/50 ips (1080P)

## FUNCIONES

Día/Noche	ICR mecánico
Shutter electrónico	Automático
Compensación de contraluz	WDR digital
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático
Reducción de ruido	2D

## ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC
Temp. de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Grado de protección	IP66

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	Ø145 x 89 mm
-------------	--------------

# www.ipcenter.es

## Todo en Videovigilancia