REF-3374

DOMO FIJO 4 EN 1 PARA EXTERIORES

CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/2,7" Lowlight de 2,4 megapíxeles
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V)
Sincronización	Interna
Iluminación infrarroja	Smart IR: 24 leds SMD: 30 metros
Iluminación mínima	0 lux IR On
Salida de vídeo	HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS

ÓPTICA	
Óptica	2,8 ~ 12 mm
Modo de enfoque	Enfoque automático síncrono

VÍDEO	
Resolución	1080P (1920 x 1080)
Imágenes por segundo	25/30 ips (50/60 Hz)

FUNCIONES	
Día/Noche	Automático (ICR)
OSD	Menú a través de coaxial, hasta 300 metros
Obturador	Electrónico automático
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático
Compensación de contraluz	WDR digital
Reducción de ruido	2D

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC
Temp. de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Humedad relativa	<90% (sin condensación)
Grado de protección	IP66

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	Ø145 x 89 mm

www.ipcenter.es

Todo en Videovigilancia