

XVR4116HE

POWERED BY:
dahua
TECHNOLOGY

DVR 5 EN 1 DE 16 CANALES ANALOGICOS/HDCVI/HDTVI/AHD + 2 CANALES IP

XVR **P2P** **ONVIF**



CARACTERÍSTICAS

- XVR 5 en 1 de 16 canales analógicos (960H) y/o HD-CVI/HDTVI/AHD (1080N, 720P) + 2 canales IP (5MP)
- Reconoce automáticamente el tipo de señal de entrada de vídeo
- Los canales analógicos pueden convertirse en IP
- El modo TVI no admite teletimetría ni OSD
- Soporta previsualización de todos los canales a 1080P y grabación/reproducción a 1080N y 720P
- Codificación de vídeo H264
- Sistema operativo LINUX embebido
- Salidas de vídeo HDMI y VGA con función SPOT para utilizar en un monitor especialmente asignado a cámaras o entradas de vídeo procedentes de áreas que requieran una mayor atención
- Audio bidireccional (no transmite audio por coaxial)
- Reproducción simultánea de 16 canales
- Dos streams: principal y secundario, totalmente configurables
- Vídeo sensor configurable independiente por cámara
- 16 entradas de alarma / 3 salidas de relé
- Menú de configuración en pantalla multilingüe
- La función búsqueda inteligente ayuda a obtener una mejor detección de vídeo durante un breve momento a través de la elaboración de un área durante la reproducción, lo cual es muy eficiente cuando se produce una emergencia
- Posibilidad de actualizar el firmware de las cámaras DAHUA desde el propio grabador
- Watchdog de software y hardware
- Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos
- Posicionamiento inteligente 3D con domos motorizados compatibles
- Permite hasta 128 usuarios
- Compatible con dispositivos iPhone, iPad, Android
- Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma
- Envío a FTP programado o en alarma
- Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia
- Visualización en teléfonos móviles Android e iPhone
- Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.

www.ipcenter.es

REFERENCIA / MODELO	XVR4116HE	
SISTEMA		
Procesador	Procesador embebido	
Sistema operativo	Linux embebido	
VÍDEO		
Entradas	16 entradas BNC	
Estándares de vídeo	Analógico	960H (NTSC/PAL)
	HDCVI	1080N, 720P
	HDTVI (3.0)	1080N, 720P (no admite OSD ni PTZ)
	AHD	1080N, 720P
	IP	2 entradas IP a 5MP (sumadas a las entradas BNC)
AUDIO		
Canales de audio	16 entradas / 1 salida	
Audio bidireccional	Reutilización del canal 1	
VISUALIZACIÓN		
Interfaz de salida	HDMI, VGA; salida SPOT	
Resolución	1080P (1920x1080), SXGA (1280x1024), 720P (1280x720), XGA (1024x768)	
División de salida	1/4/8/9/16	
Menú en pantalla	Nombre de cámara, hora, pérdida de vídeo, bloqueo de cámara, video sensor, grabación	
GRABACIÓN		
Compresión	H.264	
Resolución	1080N (960x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), BCIF (704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)	
Stream principal	1 canal 1080N (1~25/30 ips) + 15 canales 1080N (1~12/15 ips) 1 canal 720P (1~25/30 ips) + 15 canales 720P (1~12/15 ips) 960H/WD1, D1/4CIF, HD1, BCIF, CIF, QCIF (1~25/30 ips)	
Stream secundario	CIF, QCIF (1~7 ips)	
Tasa de bits	32 ~ 6144 Kbps	
Modos de grabación	Manual, calendario (regular, continuo), video sensor (detección de vídeo: video sensor, pérdida de vídeo, manipulación), alarma, stop	
Intervalos de grabación	1~120 minutos (60 minutos por defecto) / 1~30 segundos (pre-grabación) / 10~300 segundos (post-grabación)	
DETECCIÓN DE VÍDEO Y ALARMA		
Disparo de eventos	Grabación, PTZ, tour, salida de alarma, vídeo push, email, FTP, captura de pantalla, zumbador, avisos en pantalla	
Video sensor	396 zonas (cuadrícula 22x18), pérdida de vídeo, enmascaramiento de cámara	
Entradas de alarma	16 entradas de alarma	
Salidas de relé	3 salidas de relé	
Eventos de seguimiento	-	
REPRODUCCIÓN Y BACKUP		
Reproducción simultánea	1/4/9/16	
Modos de búsqueda	Fecha/Hora, alarma, video sensor, búsqueda exacta (al segundo exacto)	
Funciones de reproducción	Reproducción, pausa, stop, rebobinado, reproducción acelerada, reproducción lenta, archivo previo, siguiente cámara, cámara previa, pantalla completa, repetición, aleatorio, selección de backup, zoom digital	
Modos de backup	Dispositivos USB, en red	
RED		
Ethernet	1 puerto RJ45 (100 Mbps)	
Funciones de red	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, Servidor de alarma, Búsqueda IP (soporta cámaras IP Dahua, DVR, NVS, etc.)	
Número de usuarios	Hasta 128 usuarios	
Dispositivos móviles	iPhone, iPad, Android	
Interoperatividad	ONVIF 2.4.1, conforme CGI	
SOPORTE A TERCEROS		
Compatibilidad	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc.	
ALMACENAMIENTO		
HDD interno	1 puertos SATA (hasta 6TB por disco, no incluido)	
Modos HDD	Simple	
eSATA	-	
INTERFAZ AUXILIAR		
USB	2 puertos USB 2.0	
RS232	-	
RS485	1 puerto RS485, para control PTZ	
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL		
Alimentación	12V CC /2A	
Consumo	<10W (sin HDD)	
Condiciones de trabajo	-10°C ~ +55°C, 86~106kpa	
Condiciones de almacenaje	0°C ~ +50°C, 0 ~ 90% (humedad relativa)	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Dimensiones	325 x 255 x 55 mm (sobremesa)	
Peso	1,45 kg (sin HDD)	

Todo en Videovigilancia